



Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

BETA INTERACTIVE 1.5K

1.5 KVA

UPS



BETA INTERACTIVE 1.5K

1.5 KVA UPS

CARACTERÍSTICAS

UPS Online interactivo alto desempeño en aplicaciones críticas.

- Doble Conversión en línea
- Banco de Baterías Adicional (opcional)
- Amplio rango de voltaje (55-150 VCA)
- Factor de potencia unitario
- Frecuencia 50/60 Hz
- Tomas de salida programables
- Operación en modo ECO para ahorro de energía
- Alta capacidad de sobrecarga
- Puertos de comunicación SNMP/USB/RS-232
- Diseño rackeable
- Rango de voltaje de salida seleccionable: 100-127 VCA



Pantalla LCD



Software de monitoreo



NEMA 5-20P



Puerto RJ45



8 tomas con supresor de picos, reguladas y respaldadas



Parte Trasera

Tomas NEMA 5-20R

VICA®

BETA INTERACTIVE 1.5K

1.5 KVA UPS

FICHA TÉCNICA DEL UPS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO BETA (Rack / Torre)	BETA INTERACTIVE 1.5K
CAPACIDAD	1500 VA/900 w
ENTRADA	
Voltaje de entrada	120 V CA; 50/60 Hz (detección automática)
Rango de voltaje de entrada	-30% +25
Cable de alimentación de entrada	Cable de alimentación de entrada NEMA5-15P*1 pieza
SALIDA	
Rango de voltaje de salida	120 V CA +/-10 %
Forma de onda	Onda sinusoidal modificada
Salida de salida	NEMA5-15R* 8 tomas con batería de respaldo
BATERÍA	
Voltaje	24 VCC
Batería	12 V/9 Ah*2 piezas
Protección de seguridad	NEMA5-15R*8 piezas con batería de respaldo
PROTECCIÓN	
Regulación de voltaje automático	2 pasos hacia abajo + 1 paso arriba
Protección contra sobretensiones	175 Joules
Protección de línea	RJ-45
COMUNICACIÓN	
Puerto de comunicación USB + cable	SI
Software de monitoreo	Sí (compatible con Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10/11)
MEDIO AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	0° C - 40° C (32F~104F)
Nivel de Ruido	<40 dB a 1 m
Humedad	0-95% (sin condensación)

VICA®



800 0878 422
55 5424 3270 - 55 5424 3039



Av Gustavo Baz 2160 Edificio 7 bodega 2,
CP 54060 Tlalnepanitla de Baz, Méx.



www.vica.com.mx