

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Unidad Back-UPS 650 de APC, Latinoamérica

BE650G1-LM

### Descripción General

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|-------------------|---------------------------------------|

### Principal

|                                                               |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| tensión de entrada                                            | 120 V AC 1 fase                                                                              |
| Input Connection Type                                         | NEMA 5-15P                                                                                   |
| Corriente máxima de entrada                                   | 12 A                                                                                         |
| barras de separación                                          | 90...140 V                                                                                   |
| Frecuencia asignada de empleo                                 | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado                                                               |
| Output voltage                                                | 120 V CA 1 fase                                                                              |
| potencia nominal en W                                         | 390 W                                                                                        |
| potencia nominal en VA                                        | 650 VA                                                                                       |
| Output connection type                                        | 4 NEMA 5-15R<br>4 NEMA 5-15R pararrayos                                                      |
| USB Charging Port                                             | None                                                                                         |
| Maximum configurable power in VA                              | 650 VA                                                                                       |
| Máxima potencia configurable (vatios)                         | 390 W                                                                                        |
| corriente de salida máxima                                    | 12 A                                                                                         |
| Topología                                                     | De reserva                                                                                   |
| Tipo de forma de onda                                         | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal                                               |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50 Hz sincronizada a red eléctrica principal<br>60 Hz sincronizada a red eléctrica principal |

### Opcionales

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo de batería                              | Batería sellada de plomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Battery graph comments                       | Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada. |
| Duración prolongable                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ranuras libres para baterías                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiempo típico de recarga                     | 24 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                                 |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vida de la batería                              | 2...5 año(s)                                                                                                                        |
| Potencia de carga de la batería (vatios)        | 3 W nominal                                                                                                                         |
| Battery type                                    | Lead-acid internal included                                                                                                         |
| Panel de control                                | Visualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo y falla del cableado del edificio                  |
| UPS connectivity                                | USB port                                                                                                                            |
| data line protection                            | RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)                                                                                |
| Clasificación de tolerancia de tensión          | 330 V                                                                                                                               |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 340 J                                                                                                                               |
| Filtrado                                        | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 5% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
| longitud de cable                               | 1.5 m                                                                                                                               |
| número de cables                                | 1                                                                                                                                   |
| color                                           | Negro                                                                                                                               |
| altura                                          | 88 mm                                                                                                                               |
| anchura                                         | 180 mm                                                                                                                              |
| profundidad                                     | 302 mm                                                                                                                              |
| peso del producto                               | 6.2 kg                                                                                                                              |
| Mounting preference                             | No preference                                                                                                                       |
| tipo de montaje                                 | En cordón de luminaria                                                                                                              |
| Two post mountable                              | 0                                                                                                                                   |
| USB compatible                                  | Yes                                                                                                                                 |
| modo de montaje                                 | Tower                                                                                                                               |
| equipo suministrado                             | manual de usuario<br>Cable USB                                                                                                      |
| Number of power module filled slots             | 0                                                                                                                                   |
| Number of power module free slots               | 0                                                                                                                                   |
| Redundant                                       | No                                                                                                                                  |
| gama de producto                                | Back-UPS                                                                                                                            |
| tipo de producto o componente                   | Uninterruptible power supply (UPS) ((*))                                                                                            |

## Ambiente

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| certificaciones de producto            | NOM<br>TÜV-C |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0...40 °C    |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15...45 °C  |
| altitud de almacenamiento              | 0...15240 m  |
| Humedad relativa                       | 5...95 %     |
| Humedad relativa de almacenamiento     | 5...90 %     |
| nivel acústico                         | 45 dBA       |
| altitud máxima de funcionamiento       | 0...10000 ft |

## Unidades emabalaje

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE            |
| Número de unidades en empaque | 1              |
| Paquete 1 Altura              | 12.8 cm        |
| Paquete 1 Ancho               | 39.3 cm        |
| Paquete 1 Longitud            | 23.5 cm        |
| Peso del empaque (Lbs)        | 7 kg           |
| SCC14                         | 10731304285455 |
| Pilas de Unidad de Tarimas    | 20             |
| Pilas de Tarimas              | 5              |

## Garantía contractual

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Garantía (en meses) | 12 Bateria 36 UPS |
|---------------------|-------------------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|

Use Better

Materiales y embalaje

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje         | No                                   |
| Embalaje sin plástico                   | No                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple con las exenciones            |
| Número SCIP                             | A64c500c-f72a-458b-8faa-8175a94429fe |
| Regulación REACh                        | <a href="#">Declaración de REACh</a> |

Eficiencia energética

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Eficiencia energética optimizada | Producto con eficiencia energética |
|----------------------------------|------------------------------------|

Use Longer

Extensión de vida útil

|        |    |
|--------|----|
| Repare | No |
|--------|----|

Use Again

Reempaquetar y refabricar

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | <a href="#">Información de fin de vida útil</a> |
| Batería extraíble      | El usuario puede reemplazar                     |
| Devolución             | NA                                              |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

