HP Sales Central

Escáner HP Scanjet Pro 2000 s2 con alimentación de hojas (6FW06A)

Activo desde 01/04/2020



Descripción general

Rápido, asequible y diseñado para gestionar todo, desde trabajos sencillos en color a flujos de trabajo complejos. Digitalice de forma rápida y fiable los proyectos más grandes con velocidades de escaneado de hasta 35 ppm/70 ipm y un AAD de 50 páginas. [1] Recomendado para 3500 páginas al día.

Tamaño pequeño. Escaneado rápido. Mismos resultados confiables.

Realice escaneados de hasta 35 ppm/70 ipm [1] con el escaneado a doble cara que captura ambas caras a la vez.

Libere espacio para trabajar. Este escáner HP ScanJet Pro es pequeño y delgado, con un diseño perfecto para el escritorio.

No espere el proceso de calentamiento: HP Instant-on Scanning le permite comenzar a escanear rápidamente.

Capture documentos empresariales como un profesional

Defina perfiles de escaneo para tipos de documentos habituales y escanee a varios destinos con el software de Escaneo HP.

Capture y organice documentos, tarjetas de presentación y otros tipos de archivos con software de muchos recursos.

Genere escaneados claros y legibles, con una resolución de hasta 1200 ppp.

Optimice el flujo de trabajo con el escaneado de un toque

Optimice el trabajo de rutina al escanear con solo tocar un botón, personalice la configuración para trabajos de escaneo recurrentes.

Escanee imágenes directamente a aplicaciones, con las completas opciones incluidas: TWAIN e ISIS®.

Convierta fácilmente escaneos en texto editable, archivos PDF consiltables y otros tipos de archivos, mediante el reconocimiento óptico de caracteres incorporado.

Escaneo a doble cara de una sola pasada

Ahorre tiempo y reduzca el desperdicio con escaneo a doble cara que captura todos los datos en una sola pasada

Escaneo de un toque

Software de Escaneo HP

Digitalice una amplia gama de tipos de documentos

Sustituye a

Estado	Nombre del producto	SKU
Suspensión pendiente	Escáner HP Scanjet Pro 2000 s1 con alimentación de hojas	L2759A

Especificaciones

Tipo de escáner
Alim. hojas

Formato del archivo de digitalización
Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda

Resolución de escaneo, óptica
Hasta 600 ppp

Ciclo de trabajo (diario)
Ciclo de trabajo diario recomendado: 3500 páginas

Profundidad en bits
24 bits (externo), 48 bits (interno)

Niveles de escala de grises
256

Detección de alimentación múltiple
No

Tipos de soportes
Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel perforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)

Funciones estándar de envío digital
Escaneado a PC

Modos de entrada de digitalización
Modo de escaneado por defecto en el panel de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA

Funciones avanzadas del escáner
Detección de color automática, corte automático, exposición automática, orientación automática, OCR, OCR zonal, código de barras zonal, eliminación de bordes, limpieza de fondo, eliminación de perforaciones, eliminación de color, enderezamiento de página, escaneo a la nube, escaneo a e-mail, seguridad de PDF, compatibilidad con Citrix (Citrix Ready)

Panel de control
Botón Escanear, botón de encendido con LED e indicador LED de error

Compatible con Mac
Sí

Capacidad del alimentador automático de documentos
Estándar, 50 hojas

Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos
Hasta 35 ppm/70 ipm

Opciones de escaneo (ADF)
Ambas caras en un solo ciclo

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

216 x 3100 mm

Tamaño de escaneado ADF (mínimo)
50,8 x 50,8 mm

Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido
De 40 a 210 g/m2

Conectividad, estándar
USB 3.0

Requisitos mínimos del sistema
macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7 y XP: 32 bits y 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet; USB

Sistemas operativos compatibles
Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7 y XP: 32/64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14 y High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse y Manjaro); Preparada para Citrix

Versión Twain
Windows: TWAIN versión 2.1 de 32 y 64 bits; Mac: n/a

Memoria, estándar
256 MB

Alimentación
Rango de voltaje de entrada: 90 - 264 VCA, Frecuencia nominal: 50 - 60 HZ, Uso internacional

Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación externo

Consumo de energía
4,4 vatios (listo), 24 vatios (escaneo), 1,2 vatios (reposo), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado) [1]

(Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en medición de dispositivo de 115 V.)

Eficiencia de energía
CECP; Certificación ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver

Certificación ENERGY STAR®
Sí

Margen de temperaturas operativas
10 a 35°C

Intervalo de humedad en funcionamiento
De 30% a 70% de humedad relativa (HR)

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
300 x 172 x 154 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)
300 x 410 x 310 mm

Peso
2,7 kg

Número UPC
(AB2) 193808948473; (ABG) 193808948466; (ABT) 193808948428; (ABY) 193808948435; (AC4) 193808948510; (AC8) 193808948527; (ACJ) 193808948497; (ACQ) 193808948459; (AKV) 193808948534; (B13) 193905252565; (B19) 193808948503; (BAZ) 193808948442; (BBU) 193808948480; (BGJ) 193808948411

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
397 x 248 x 242 mm

Peso del embalaje
4,2 kg

Cantidad por pallet
96

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1200 x 1000 x 2082 mm

Peso del pallet
426 kg

País de origen
Fabricado en China

Contenido de la caja
Cabo de alimentação; Adaptador; Cabo USB; Motor do scanner; Panfletos; Guia de instalação

Cable incluido
Cable de alimentación; Adaptador de alimentación; Cable USB

Software incluido
Windows: Controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN (de 32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris, OpenText ISIS

Garantía
Un año de garantía limitada de la unidad completa en un centro autorizado, incluye soporte telefónico y web. La garantía puede variar en función de las leyes de cada país. Visite http://www.hp.com/support para conocer las opciones de soporte y servicio de HP en su región.

Descripción general

1 Velocidad de escaneado medida a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución del escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

Especificaciones

1 Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados generalmente en la medición del dispositivo de 115V.

Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado de registro por país.

Accesorios
7QH79A Kit de sustitución del rodillo de HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1; 8PA50A Kit de hojas de HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1; C9943B Paquete con paño de limpieza de ADF HP

Ajustes de resolución de salida en ppp
75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi

Alimentación
Rango de voltaje de entrada: 90 - 264 VCA, Frecuencia nominal: 50 - 60 HZ, Uso internacional

Ambiental
Cumplimiento RoHS

Anuncio Copyright
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Cable incluido
Cable de alimentación; Adaptador de alimentación; Cable USB

Cantidad por pallet
96

Capacidad del alimentador automático de documentos
Estándar, 50 hojas

Certificación ENERGY STAR®
Sí

Ciclo de trabajo (diario)
Ciclo de trabajo diario recomendado: 3500 páginas

Compatibilidad electromagnética
CISPR 22:2008 y CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Clase B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Título 47 CFR, Apartado 15 Clase B / ICES-003, Edición 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012

Compatible con Mac
Sí

Cómputo de capas en el pallet
8

Cómputo de cartones por capa de pallet
12

Conectividad, estándar
USB 3.0

Consumo de energía
4,4 vatios (listo), 24 vatios (escaneo), 1,2 vatios (reposo), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado)

Contenido de la caja
Cabo de alimentação; Adaptador; Cabo USB; Motor do scanner; Panfletos; Guia de instalação

Detección de alimentación múltiple
No

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
397 x 248 x 242 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al)
1200 x 1000 x 2082 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)
11,8 x 16,2 x 12,2 pulgadas

Dimensiones máximas (An x F x Al)
300 x 410 x 310 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
300 x 172 x 154 mm

Eficiencia de energía
CECP; Certificación ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver

Emisiones de potencia acústica
58 (dB), 5,8 (B)

Escaneado ADF dúplex
Sí

Escaneado color
Sí

Especificaciones y nombre del producto
HP ScanJet Pro 2000 s2; Velocidad de escaneado de 35 ppm/70 ipm (a 300 ppp en blanco y negro, escala de grises, color); Resolución máxima: AAD óptico de 600 x 600 ppp, software del AAD a 1200 x 1200 ppp; Ciclo de trabajo de hasta 3.000 páginas al día; Botón únicamente

Exención de responsabilidad legal de imagen
La imagen del producto puede diferir del producto real

Formato del archivo de digitalización
Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)
Printing and Digital Imaging/L1957A_70x100.jpg

Fuente de luz (exploración)
LED

Funciones avanzadas del escáner
Detección de color automática, corte automático, exposición automática, orientación automática, OCR, OCR zonal, código de barras zonal, eliminación de bordes, limpieza de fondo, eliminación de perforaciones, eliminación de color, enderezamiento de página, escaneo a la nube, escaneo a e-mail, seguridad de PDF, compatibilidad con Citrix (Citrix Ready)

Funciones estándar de envío digital
Escaneado a PC

Gama de escala o ampliación de imágenes
Sin ampliaciones arbitrarias.

Garantía
Un año de garantía limitada de la unidad completa en un centro autorizado, incluye soporte telefónico y web. La garantía puede variar en función de las leyes de cada país. Visite http://www.hp.com/support para conocer las opciones de soporte y servicio de HP en su región.

Gestión de seguridad
Botón de encendido/apagado del dispositivo

Hoja de datos, fotografía 1
Publication photos/6FW06A.jpg

Información adicional sobre HP en los países
hp.com

Intervalo de humedad en funcionamiento
10 a 80% RH

Intervalo de humedad en funcionamiento
De 30% a 70% de humedad relativa (HR)

Logotipo de tecnología, impresión 1
Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 2
Publication logos/AMS_ windows_10.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 3
Publication logos/AMS_mac_hires.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 4
Publication logos/AMS_Epeat silver.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 5
Publication logos/AMS_Twain.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 6
Publication logos/AMS_Isis.jpg

Margen de temperaturas operativas
10 a 35°C

Margen de temperaturas operativas
de 50 a 95°F

Margen de temperaturas operativas recomendado
17,5 a 25ºC

Margen de temperaturas operativas recomendado
De 63,5 a 77 °F

Medidas del pallet
47.2 x 39.4 x 82.0 in

Memoria, estándar
256 MB

Modos de entrada de digitalización
Modo de escaneado por defecto en el panel de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA

Niveles de escala de grises
256

Nombre clave
Pine

Nota a pie de página sobre la velocidad de escaneado
Velocidades del alimentador de hojas: (Todas las resoluciones hasta 300 ppi, inclusive). 35 páginas A4 a una cara por minuto. 70 imágenes A4 a doble cara por minuto.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[1] Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados generalmente en la medición del dispositivo de 115V.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[2] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado de registro por país.

Nota al pie de especificaciones técnicas
[3] Velocidades del alimentador de hojas: (Todas las resoluciones hasta 300 ppp). A una cara: 35 páginas A4 por minuto. A doble cara: 70 imágenes A4 por minuto.

Número de nota al pie de consumo de energía
[1]

Número de nota al pie de velocidad de escaneo
[3]

Número de publicación de la hoja de datos
4AA7-7019

Número RMN
SHNGD-1902-02

Número UPC
(AB2) 193808948473; (ABG) 193808948466; (ABT) 193808948428; (ABY) 193808948435; (AC4) 193808948510; (AC8) 193808948527; (ACJ) 193808948497; (ACQ) 193808948459; (AKV) 193808948534; (B13) 193905252565; (B19) 193808948503; (BAZ) 193808948442; (BBU) 193808948480; (BGJ) 193808948411

Números de tarifa

8471608000

Observaciones sobre el consumo de energía
Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en medición de dispositivo de 115 V.

Opciones de escaneo (ADF)
Ambas caras en un solo ciclo

País de origen
Fabricado en China

Panel de control
Botón Escanear, botón de encendido con LED e indicador LED de error

Peso
2,7 kg

Peso
6.0 lb

Peso del embalaje
4,2 kg

Peso del embalaje
9.3

Peso del pallet
426 kg

Peso del pallet
939 lb

Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido
10.7 to 56 lb

Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido
De 40 a 210 g/m2

Profundidad en bits
24 bits (externo), 48 bits (interno)

Requisitos mínimos del sistema
macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7 y XP: 32 bits y 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet; USB

Resolución de escaneo, hardware
600 x 600 ppp

Resolución de escaneo, óptica
Hasta 600 ppp

Seguridad
IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; IEC 62471:2006/ EN62471:2008; GB4943-2011

Servicios (Care Pack)
U9JR0E - Serviço de troca padrão 3 anos para ScanJet Pro 3xxx HP; U9JR1E - Serviço de troca da Scanjet Pro 3xxx no próximo dia útil 3 anos HP; U9JR2E - Serviço HP 3 anos de troca onsite no próximo dia útil para ScanJet Pro 3xxx; U9JR3E - Serviço de devolução ao depósito para ScanJet Pro 3xxx, por 3 anos HP; U9JR4PE - Serviço de troca padrão 1 ano pós-garantia para ScanJet Pro 3xxx HP; U9JR5PE - Serviço de troca de hardware da Scanjet Pro 3xxx no próximo dia útil 1 ano pós-garantia HP; U9JR6PE - Serviço HP 1 ano pós-garantia de troca onsite no próximo dia útil para ScanJet Pro 3xxx; U9JR7PE - Serviço HP 1 ano pós-garantia devolução ao depósito para ScanJet Pro 3xxx; U9JT1E - Serviço de Instalação HP com Configuração de rede para Scanner e Impressora particular

Sistemas operativos compatibles
Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7 y XP: 32/64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14 y High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse y Manjaro);

Preparada para Citrix

Software incluido
Windows: Controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN (de 32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris, OpenText ISIS

Tamaño de escaneado ADF (mínimo)
2 x 2 in

Tamaño de escaneado ADF (mínimo)
50,8 x 50,8 mm

Tamaño de escaneo (ADF), máximo
216 x 3100 mm

Tamaño de escaneo (ADF), máximo
8.5 x 122 in pulg.

Tamaño del soporte de impresión (alimentador automático de documentos)
Carta de EE.UU.: 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pulg); Legal de EE.UU.: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg); Ejecutivo de EE.UU.: 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pulg); A4 ISO; 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg); B5 JIS: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg); B5 ISO; 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 pulg); A5 ISO; 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg); A6 ISO; 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 pulg); A7 ISO; 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 pulg); A8 ISO; 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 pulg); Personalizado: De 5,08 x 7,36 cm a 21,6 x 309,9 cm (de 2,0 x 2,9 pulgadas a 8,5 x 122 pulgadas)

Tecnología de escaneado
CIS CMOS

Temperatura de almacenamiento: límites
-40 a 140 ºF

Temperatura de almacenamiento: límites
-40 a 60°C

Tipo de escáner
Alim. hojas

Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de alimentación externo

Tipos de soportes
Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel perforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)

Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos
Hasta 35 ppm/70 ipm

Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos
Hasta 35 ppm/70 ipm

Velocidad del procesador
ARM-1176 666 MHz

Versión Twain
Windows: TWAIN versión 2.1 de 32 y 64 bits; Mac: n/a

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.